

Serie BASIC DUO-PERFORMA dúplex

ALTERNATIVOS

CÓDIGO	MODELO	RESINA (L)	CAP. INT. (°Hf x m³)	Q. MÁX. (m³/h)	C. SAL (kg)	Ciclo entre regeneraciones (m³)						
						20°	30°	40°	50°	60°	70°	
BS014080	BASIC/D-PERFORMA/80x2-II	80x2	480	3,2	16	24,0	16,0	12,0	9,6	8,0	6,8	
BS014100	BASIC/D-PERFORMA/100x2-II	100x2	600	4,0	20	30,0	20,0	15,0	12,0	10,0	8,6	
BS014125	BASIC/D-PERFORMA/125x2-II	125x2	750	5,0	25	37,5	25,0	18,8	15,0	12,5	10,7	
BS014140	BASIC/D-PERFORMA/140x2-II	140x2	840	5,6	28	42,0	28,0	21,0	16,8	14,0	12,0	
BS014165	BASIC/D-PERFORMA/165x2-II	165x2	990	5,6	33	49,5	33,0	24,8	19,8	16,5	14,4	
BS014200	BASIC/D-PERFORMA/200x2-II	200x2	1.200	5,6	40	60,0	40,0	30,0	24,0	20,0	17,1	

KIT Racors conexión 1 1/4"

PARALELOS

CÓDIGO	MODELO	RESINA (L)	CAP. INT. (°Hf x m³)	Q. MÁX. (m³/h)	C. SAL (kg)	Ciclo entre regeneraciones (m³)						
						20°	30°	40°	50°	60°	70°	
BS015080	BASIC/D-PERFORMA/80x2-II	80x2	480	6,4	16	24,0	16,0	12,0	9,6	8,0	6,8	
BS015100	BASIC/D-PERFORMA/100x2-II	100x2	600	8,0	20	30,0	20,0	15,0	12,0	10,0	8,6	
BS015125	BASIC/D-PERFORMA/125x2-II	125x2	750	10,0	25	37,5	25,0	18,8	15,0	12,5	10,7	
BS015140	BASIC/D-PERFORMA/140x2-II	140x2	840	11,2	28	42,0	28,0	21,0	16,8	14,0	12,0	
BS015165	BASIC/D-PERFORMA/165x2-II	165x2	990	11,2	33	49,5	33,0	24,8	19,8	16,5	14,4	
BS015200	BASIC/D-PERFORMA/200x2-II	200x2	1.200	11,2	40	60,0	40,0	30,0	24,0	20,0	17,1	

KIT Racors conexión 1 1/4"

- Construcción Bi-bloc: cuerpo construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio y depósito de salmuera en polietileno inyectado o rotomoldeado según modelo.
- 2 válvulas automáticas modelo PERFORMA/DÚPLEX, construidas en Noryl, montadas en la parte superior de los dos cuerpos.
- Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.
- 2 posibilidades de configuración:

Sistema de programadores 964 Alternating (maestro+esclavo), para el control del funcionamiento alternativo de las dos columnas. La primera de ellas en servicio y la segunda en regeneración o reposo, alternando su funcionamiento al agotarse la primera.

Sistema de programador 966 High Flow (maestro+esclavo), para el control del funcionamiento paralelo de las dos columnas, ello permite disponer de un caudal punta superior con menor pérdida de carga y regeneración secuencial de las dos columnas.

- Conexión 1" (opcionalmente 1 1/4").
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Límites de temperatura de trabajo: 0-35°C.
- Incluye transformador eléctrico de 220/12 V.
- **Kit de conexiones ente las dos columnas incluido.**

CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	A' (mm)	B' (mm)	V depósito (L)
BS014080	1.565	345	1.385	125	945	1.050	530	200
BS014100	1.835	375	1.635		975	1.230	680	300
BS014125	1.875	425	1.675		1.025			
BS014140					1.060		860	500
BS014165					1.235			
BS014200	1.780	535	1.580	125	945	1.050	530	200
BS015080	1.565	345	1.385		975	1.230	680	300
BS015100	1.835	375	1.635		1.025			
BS015125	1.875	425	1.675		1.060		860	500
BS015140					1.235			
BS015165				1.965	460	1.765	125	1.060
BS015200	1.780	535	1.580	1.235				

