

## Serie BASIC DUO-172

DESCALCIFICACIÓN



| CÓDIGO   | MODELO           | RESINA (L) | CAP. INT. (°Hf·m³) | Q. MÁX. (m³/h) | C. SAL (kg) | Ciclo entre regeneraciones (m³) |       |       |       |       |       |
|----------|------------------|------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |                  |            |                    |                |             | 20°                             | 30°   | 40°   | 50°   | 60°   | 70°   |
| BS020425 | BASIC/D-172/425  | 425        | 2.550              | 18,0           | 85          | 127,5                           | 85,0  | 63,8  | 51,0  | 42,5  | 36,5  |
| BS020600 | BASIC/D-172/600  | 600        | 3.600              | 24,0           | 120         | 180,0                           | 120,0 | 90,0  | 72,0  | 60,0  | 51,5  |
| BS020750 | BASIC/D-172/750  | 750        | 4.500              | 30,0           | 150         | 225,0                           | 150,0 | 112,5 | 90,0  | 75,0  | 64,2  |
| BS020850 | BASIC/D-172/850  | 850        | 5.100              | 34,0           | 170         | 255,0                           | 170,0 | 127,5 | 102,0 | 85,0  | 72,8  |
| BS020870 | BASIC/D-172/1100 | 1.100      | 6.600              | 36,0           | 220         | 330,0                           | 220,0 | 165,0 | 132,0 | 110,0 | 94,3  |
| BS020890 | BASIC/D-172/1250 | 1.250      | 7.500              | 36,0           | 250         | 375,0                           | 250,0 | 187,5 | 150,0 | 125,0 | 107,1 |

- Construcción Bi-bloc: cuerpo construido en poliamida, y depósito de salmuera en polietileno rotomoldeado, con falso fondo.
- Se suministran con boca superior y lateral para el llenado y registro de la carga de la resina.
- Válvula automática 172, construida en Noryl, montada en la parte superior del cuerpo.
- Racors de conexión en latón.
- Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.
- Control volumétrico. Predeterminador MDL-RTC de funcionamiento electrónico, para control del consumo e inicio de la regeneración al agotarse el ciclo.
- Incluyen de serie válvula de cierre de agua tratada durante la regeneración.
- Conexión 2".
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Límites de temperatura de trabajo: 0-35°C.
- Alimentación eléctrica 220 V.

| CÓDIGO   | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | A' (mm) | B' (mm) | V depósito (L) |
|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------------|
| BS020425 | 2.290  | 746    | 2.140  | 1.196  | 1.400   | 1.250   | 1.000          |
| BS020600 |        | 896    |        | 1.346  |         |         |                |
| BS020750 |        | 1.070  |        | 1.520  |         |         |                |
| BS020850 | 2.452  | 1.250  | 2.302  | 1.700  | 1.390   | 1.500   | 1.500          |
| BS020870 |        |        |        |        |         |         |                |
| BS020890 |        |        |        |        | 1.570   | 1.510   | 2.000          |

