

LÍNEA INDUSTRIAL ALTO RENDIMIENTO

Serie PRESTIGE DUO-SIMPLEdisc simplex

CÓDIGO	MODELO	RESINA (L)	Q. MÁX. (m³/h)	CAP. INT. (°Hf·m³)				
				65 g	95 g	130 g	160 g	190 g
BS021042	PRESTIGE/D-SIMPLEdisc/42-I	42	3,4	165	229	275	303	321
BS021057	PRESTIGE/D-SIMPLEdisc/57-I	57	3,4	220	305	366	404	428
BS021085	PRESTIGE/D-SIMPLEdisc/85-I	85	4,6	350	466	544	602	641
BS021113	PRESTIGE/D-SIMPLEdisc/113-I	113	4,6	466	621	725	803	854
BS021170	PRESTIGE/D-SIMPLEdisc/170-I	170	5,7	699	932	1.087	1.204	1.282
BS021226	PRESTIGE/D-SIMPLEdisc/226-I	226	5,7	932	1.243	1.450	1.605	1.709
BS021283	PRESTIGE/D-SIMPLEdisc/283-I	283	5,7	1.165	1.553	1.812	2.009	2.136


Válvula by-pass 1 1/4" (ABS)

- Construcción Bi-bloc: cuerpo construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio bobinada y depósito de salmuera en polietileno de alta densidad rotomoldeado.
- Depósito de salmuera tipo seco. Incluye válvula de seguridad para evitar desbordamientos accidentales.
- Sistema de regeneración a contracorriente y proporcional de bajo consumo de regenerantes.
- Válvula rotativa SIMPLE DISC-1 1/4" de 6 ciclos, en plástico y sistema de conexión EASY-CLAMP. Motor de alto par High Speed para mayor fiabilidad. By-pass automático durante la regeneración.
- Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad, un óptimo rendimiento y libre de solventes clorados.
- Control volumétrico. Programador microprocesado D-Matrix con pantalla alfanumérica. Amplias posibilidades de programación y configuración del equipo guiada por menús (3 niveles: servicio, programación, configuración).
- Conexión 1 1/4".
- Límites de presión de trabajo: 2,1-8,5 bar.
- Límites de temperatura de trabajo: 0-50°C.
- Incluye transformador eléctrico de 220/24 V.
- Sistema EASE que permite el control y evaluación del funcionamiento del sistema mediante comunicación telefónica.



DESCALCIFICACIÓN

CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	A' (mm)	B' (mm)
BS021042	315	1.400	1.475	1.620	1.090	870	620
BS021057							
BS021085	450	1.515	1.588	1.734	1.305	1.250	700
BS021113							
BS021170	610	1.930	2.027	2.172	1.580	1.190	815
BS021226							
BS021283							



BLAUsoft®