

## CARTUCHOS HILO POLIPROPILENO BOBINADO



CÓDIGO	MODELO	FILTRACIÓN (µm)	VASO	Q. MÁX. (m³/h)
T002300	Cartucho bobinado FA-5/5"	5	5"	0,2
T0023000	Cartucho bobinado FA-20/5"	20	5"	0,3

CÓDIGO	MODELO	FILTRACIÓN (µm)	VASO	Q. MÁX. (m³/h)
T00230001	Cartucho bobinado FA-1/9 ¾"	1	9 ¾"	0,2
T00230005	Cartucho bobinado FA-5/9 ¾"	5	9 ¾"	0,6
T00230010	Cartucho bobinado FA-10/9 ¾"	10	9 ¾"	1,1
T00230020	Cartucho bobinado FA-20/9 ¾"	20	9 ¾"	1,7
T00230050	Cartucho bobinado FA-50/9 ¾"	50	9 ¾"	1,9
T00230100	Cartucho bobinado FA-100/9 ¾"	100	9 ¾"	2,0

CÓDIGO	MODELO	FILTRACIÓN (µm)	VASO	Q. MÁX. (m³/h)
T00235001	Cartucho bobinado FA-1/20"	1	20"	0,4
T00235005	Cartucho bobinado FA-5/20"	5	20"	1,2
T00235010	Cartucho bobinado FA-10/20"	10	20"	2,2
T00235020	Cartucho bobinado FA-20/20"	20	20"	3,4
T00235050	Cartucho bobinado FA-50/20"	50	20"	3,8
T00235100	Cartucho bobinado FA-100/20"	100	20"	4,0

## Para porta cartucho AQUA BIG

CÓDIGO	MODELO	FILTRACIÓN (µm)	VASO	Q. MÁX. (m³/h)
T00236005	Cartucho bobinado 9 ¾" FA-AB/5	5	9 ¾"	3,5
T00236020	Cartucho bobinado 9 ¾" FA-AB/25	25	9 ¾"	4,5
T00236105	Cartucho bobinado 20" FA-AB/5	5	20"	7,0
T00236120	Cartucho bobinado 20" FA-AB/25	25	20"	9,0

- Construidos en PP bobinado certificado FDA.
- Amplia compatibilidad química.
- Desechables.
- Temperatura de trabajo: 0-90°C.