

| Modelo      | Potencia |     | "A"   |       | Caudal m³/h  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Diámetro |      |
|-------------|----------|-----|-------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
|             |          |     |       |       | 0            | 4,5  | 6    | 7,5  | 9    | 12   | 15   | 18   | 21   | 24   | 30   | ASP.     | IMP. |
|             | HP       | KW  | 230 V | 240 V | Altura m.c.a |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |
| MN 32-160 C | 2        | 1,5 | 6,4   | 4     | 24,7         | 24,4 | 24,1 | 23,6 | 23   | 21,5 | 19,6 | 17,2 | 14,1 |      |      | 50       | 32   |
| MN 32-160 B | 3        | 2,2 | 8,5   | 5,2   | 29           | 29   | 28,5 | 28   | 27,3 | 25,7 | 23,8 | 21,4 | 18,5 | 14,8 |      | 50       | 32   |
| MN 32-160 A | 4        | 3   | 11,8  | 7,1   | 36,8         | 36,6 | 36,4 | 36   | 35,4 | 34,2 | 32,8 | 31,1 | 28,8 | 26   | 20   | 50       | 32   |
| MN 32-200 C | 5,5      | 4   | 16,2  | 9,4   | 40           | 39,7 | 39,6 | 39,5 | 39,1 | 38,5 | 37   | 35,2 | 33   | 30,6 |      | 50       | 32   |
| MN 32-200 B | 7,5      | 5,5 |       | 14,2  | 50           | 50   | 50   | 50   | 50   | 49   | 48   | 46,5 | 44,5 | 42,5 | 37   | 50       | 32   |
| MN 32-200 A | 10       | 7,5 |       | 16,5  | 59           | 59   | 59   | 59   | 59   | 58   | 57   | 56   | 53,5 | 50,5 | 46,2 | 50       | 32   |
| MN 32-250 C | 12,5     | 9,2 |       | 20,1  | 70           | 70   | 69   | 68,5 | 68,5 | 67   | 65,5 | 63,5 | 61,5 | 58,7 | 50,5 | 50       | 32   |
| MN 32-250 B | 15       | 11  |       | 24,2  | 82           | 82   | 81,5 | 81   | 80,5 | 79,5 | 78,5 | 77   | 75   | 72,6 | 66,5 | 50       | 32   |
| MN 32-250 A | 20       | 15  |       | 30,1  | 93           | 93   | 92,7 | 92,5 | 92   | 91,5 | 90,5 | 89,5 | 88   | 85,7 | 80   | 50       | 32   |

| Modelo      | Potencia |     | “A”   |       | Caudal m³/h  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Diámetro |      |
|-------------|----------|-----|-------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
|             |          |     |       |       | 0            | 9    | 12   | 15   | 18   | 21   | 24   | 27   | 30   | 36   | 42   | ASP.     | IMP. |
|             | HP       | KW  | 230 V | 240 V | Altura m.c.a |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |
| MN 40-125 C | 2        | 1,5 | 6,4   | 4     | 17,7         | 17,5 | 17,3 | 16,9 | 16,4 | 15,8 | 15,1 | 14,2 | 13,3 |      |      | 65       | 40   |
| MN 40-125 B | 3        | 2,2 | 8,5   | 5,2   | 21,5         | 21,3 | 21,2 | 21   | 20,6 | 20,1 | 19,4 | 18,7 | 17,9 |      |      | 65       | 40   |
| MN 40-125 A | 4        | 3   | 11,8  | 7,1   | 26           | 25,8 | 25,8 | 25,6 | 25,4 | 24,9 | 24,4 | 23,7 | 22,9 | 21,1 |      | 65       | 40   |
| MN 40-160 B | 4        | 3   | 13    | 7,4   | 30,3         | 30,1 | 30   | 29,6 | 29   | 28,2 | 27,1 | 25,9 | 24,4 | 21   |      | 65       | 40   |
| MN 40-160 A | 5,5      | 4   | 18    | 9,9   | 35,8         | 35,6 | 35,5 | 35,3 | 35   | 34,2 | 33,2 | 32   | 30,6 | 27,3 |      | 65       | 40   |
| MN 40-200 B | 7,5      | 5,5 | 24    | 13,2  | 47,5         | 47   | 46,8 | 46,4 | 45,6 | 44,5 | 43,2 | 41,6 | 39,9 | 35,8 |      | 65       | 40   |
| MN 40-200 A | 10       | 7,5 | 31    | 16,8  | 58           | 58   | 58   | 57,9 | 57,6 | 56,9 | 56   | 54,7 | 53   | 48,9 | 43,9 | 65       | 40   |
| MN 40-250 B | 15       | 11  |       | 24,2  | 75           | 74,6 | 74,2 | 73,5 | 72,7 | 71,7 | 70   | 69   | 67,2 | 62,5 | 56   | 65       | 40   |
| MN 40-250 A | 20       | 15  |       | 32    | 92           | 90,4 | 89,8 | 89,3 | 88,5 | 87,5 | 86,6 | 85,5 | 84   | 80,5 | 76   | 65       | 40   |

| Modelo      | Potencia |      | "A"   |       | Caudal m³/h  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Diámetro |      |
|-------------|----------|------|-------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
|             |          |      |       |       | 0            | 24   | 27   | 30   | 36   | 42   | 48   | 54   | 60   | 66   | 72   | ASP.     | IMP. |
|             | HP       | KW   | 400 V | 690 V | Altura m.c.a |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |
| MN 50-125 B | 4        | 3    | 7,4   |       | 19,9         | 19,8 | 19,3 | 19,1 | 18,3 | 17,4 | 16,4 | 15,3 | 14   | 12,7 | 11,2 | 65       | 50   |
| MN 50-125 A | 5,5      | 4    | 9,9   |       | 24,7         | 24,6 | 24,4 | 24,2 | 23,5 | 22,7 | 21,8 | 20,8 | 19,6 | 18,1 | 16,5 | 65       | 50   |
| MN 50-160 B | 7,5      | 5,5  | 11,6  | 6,7   | 30,4         | 30,3 | 30,1 | 29,8 | 29   | 28   | 26,7 | 25,1 | 23,3 | 21,3 | 19,1 | 65       | 50   |
| MN 50-160 A | 10       | 7,5  | 15,8  | 9     | 37           | 36,9 | 36,8 | 36,6 | 36,1 | 35,1 | 34   | 32,6 | 31   | 29,1 | 26,9 | 65       | 50   |
| MN 50-200 C | 12,5     | 9,2  | 18,5  | 10    | 47           | 45,7 | 45,1 | 44,5 | 42,9 | 40,2 | 38,5 | 35,9 | 33   | 29   | 24,5 | 65       | 50   |
| MN 50-200 B | 15       | 11   | 21    | 12    | 52           | 51   | 50,5 | 50   | 48,5 | 46,8 | 44,7 | 42,2 | 39,5 | 35,9 | 32   | 65       | 50   |
| MN 50-200 A | 20       | 15   | 27    | 16    | 58,5         | 58,1 | 58   | 57,5 | 56,4 | 55   | 53,2 | 51,3 | 49   | 46,3 | 42,8 | 65       | 50   |
| MN 50-250 C | 20       | 15   | 32,5  | 18    | 71,5         | 70,8 | 70,8 | 70,3 | 69   | 67,6 | 66   | 64   | 61,5 | 58,6 | 55   | 65       | 50   |
| MN 50-250 B | 25       | 18,5 | 41,5  | 24    | 78           | 78   | 78   | 77,4 | 76,1 | 74,5 | 72,8 | 70,6 | 68,2 | 65,5 | 62,2 | 65       | 50   |
| MN 50-250 A | 30       | 22,5 | 51,5  | 30    | 90           | 89,5 | 89,5 | 88,8 | 87,7 | 86,1 | 84,5 | 82,7 | 80,5 | 78   | 75,2 | 65       | 50   |

| Modelo      | Potencia |      | “A”   |       | Caudal m³/h  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Diámetro |      |
|-------------|----------|------|-------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
|             |          |      |       |       | 0            | 48   | 54   | 66   | 72   | 84   | 96   | 108  | 120  | 132  | 144  | ASP.     | IMP. |
|             | HP       | KW   | 400 V | 690 V | Altura m.c.a |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |
| MN 65-125 B | 7,5      | 5,5  | 12,3  |       | 19,8         | 20,4 | 20,1 | 19,3 | 18,8 | 17,7 | 16,1 | 14,3 | 12,3 |      |      | 80       | 65   |
| MN 65-125 A | 10       | 7,5  | 15,9  |       | 24,2         | 24,3 | 24,1 | 23,7 | 23,4 | 22,3 | 20,9 | 19,4 | 17,5 | 15   |      | 80       | 65   |
| MN 65-160 C | 12,5     | 9,2  | 19,5  | 11    | 32           | 31,1 | 30,8 | 30,1 | 29,6 | 28,3 | 26,6 | 24,6 | 22,1 | 19,3 | 16   | 80       | 65   |
| MN 65-160 B | 15       | 11   | 22,5  | 13    | 35           | 34,4 | 34,2 | 33,7 | 33,3 | 32,1 | 30,6 | 28,8 | 26,7 | 24,1 | 21,1 | 80       | 65   |
| MN 65-160 A | 20       | 15   | 30    | 17    | 41           | 40,6 | 40,4 | 40   | 39,7 | 38,9 | 37,7 | 36,2 | 34,3 | 32,2 | 29,8 | 80       | 65   |
| MN 65-200 C | 20       | 15   | 32,5  | 18    | 45           | 44,8 | 44,8 | 44,1 | 43,7 | 42,3 | 40,5 | 38   | 35,3 | 32   |      | 80       | 65   |
| MN 65-200 B | 15       | 18,5 | 41,5  | 24    | 50           | 49,5 | 49,5 | 49   | 48,5 | 47,3 | 45,5 | 43,5 | 41   | 38   |      | 80       | 65   |
| MN 65-200 A | 30       | 22,5 | 51,5  | 30    | 57           | 56,7 | 56,7 | 56,2 | 55,7 | 54,7 | 53,3 | 51,6 | 49,6 | 47,1 | 44   | 80       | 65   |

| Modelo      | Potencia |      | “A”   |       | Caudal m³/h  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Diámetro |      |
|-------------|----------|------|-------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
|             |          |      |       |       | 0            | 72   | 84   | 96   | 108  | 120  | 144  | 156  | 180  | 200  | 225  | ASP.     | IMP. |
|             | HP       | KW   | 400 V | 690 V | Altura m.c.a |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |
| MN 80-160 D | 15       | 11   | 20,8  | 12    | 24           | 25,3 | 25,1 | 23,9 | 22,9 | 21,8 | 19,3 | 17,9 | 14,6 |      |      | 100      | 80   |
| MN 80-160 C | 20       | 15   | 25,8  | 15    | 29           | 29,6 | 29   | 28,1 | 27   | 25,9 | 23,4 | 22   | 18,7 | 16,4 |      | 100      | 80   |
| MN 80-160 B | 25       | 18,5 | 35    | 20    | 33,5         | 34,1 | 33,4 | 32,7 | 32   | 31   | 29   | 27,7 | 25   | 22,9 |      | 100      | 80   |
| MN 80-160 A | 30       | 22,5 | 42    | 25    | 37           | 37,2 | 37,3 | 36,9 | 36,2 | 35,5 | 33,5 | 32,4 | 29,9 | 28   | 22,9 | 100      | 80   |