

Agitador con reductor en INOX y plástico



AGITADOR FR

Agitador con reductor integrado, diseñado para aplicaciones que requieren una mezcla eficiente y continua en distintos sectores industriales.

Fabricado en materiales resistentes como PP (polipropileno), PVDF (fluoruro de polivinilideno) y Acero Inoxidable (INOX), lo que permite su uso en entornos agresivos o con productos químicos corrosivos.

Disponible con motor monofásico o trifásico, según las necesidades de instalación y potencia requerida.

Aplicaciones principales:

Tratamiento de agua: ideal para procesos de dosificación, mezcla de reactivos y floculación.

Industria química: apto para agitación de productos líquidos, soluciones y mezclas técnicas.

Agricultura: útil en la preparación de fertilizantes líquidos, fitosanitarios y otros productos.



MODELOS

TIPO	C.V.R.P.M.		Voltaje	Eje [mm]	ØHélice [mm]	Material	Peso [kg]
FR-1000-12	1/8	118	230 M - 230/400	1.000	160	AISI-316	8,5
FR-1200-12	1/8	118	230 M - 230/400	1.200	200	AISI-316	9
FR-1000-86	1/8	86	230 M - 230/400	1.000	200	AISI-316	8,5
FR-1200-86	1/8	86	230 M - 230/400	1.200	200	AISI-316	9
FR-1000-35	1/8	35	230 M - 230/400	1.000	600	AISI-316	8,5
FR-1200-35	1/8	35	230 M - 230/400	1.200	600	AISI-316	9
FR-1000-12PP	1/8	118	230 M - 230/400	1.000	160	PP	8,5
FR-1200-12PP	1/8	118	230 M - 230/400	1.200	160	PP	9