

Agitador en INOX

AGITADOR EN INOX



Agitador en Inoxidable fijo con soporte interno, con brida para aplicación sobre recipientes abiertos o semicerrados.

Estos agitadores están diseñados para la mezcla de productos con densidad máxima de 40° Bé y una viscosidad no superior a 1.500 cps., a presión atmosférica.

Agitadores para depósitos de hasta 1000 l

SERIE F

TIPO	CV.	RPM	Voltaje	Eje [mm]	ØHélice [mm]	Eje y hélice	Soporte en	Soporte AISI-304	Peso [kg]
F-0850-2	0,33	940	230 M - 230/400	850	120	INOX.AISI-316	PVC	-	10,4
F-1000-2	0,33	940	230 M - 230/400	1.000	120	INOX.AISI-316	PVC	-	11
F-1200-2	0,33	940	230 M - 230/400	1.200	120	INOX.AISI-316	PVC	-	11,5
F-85 S-35	0,33	940	230 M - 230/400	850	120	INOX.AISI-316	-	INOX 35 cms.	11
F-10 S-35	0,33	940	230 M - 230/400	1.000	120	INOX.AISI-316	-	INOX 35 cms.	13
F-10 S-90	0,33	940	230 M - 230/400	1.000	120	INOX.AISI-316	-	INOX 90 cms.	16
F-12 S-35	0,33	940	230 M - 230/400	1.200	120	INOX.AISI-316	-	INOX 35 cms.	14
F-15 S-90	0,33	940	230 M - 230/400	1.500	120	INOX. AISI-316	-	INOX 90 cms.	16



SERIE H

TIPO	CV.	RPM	Voltaje	Eje [mm]	ØHélice [mm]	Eje y hélice	Soporte AISI-304	Peso [kg]
H-10 S-35	0,75	940	230 M - 230/400	1.000	160	INOX AISI-316	INOX. 35 cms.	16
H-10 S-90	0,75	940	230 M - 230/400	1.000	160	INOX AISI-316	INOX. 90 cms.	20
H-12 S-35	0,75	940	230 M - 230/400	1.200	160	INOX AISI-316	INOX. 35 cms.	17
H-12 S-110	0,75	940	230 M - 230/400	1.200	160	INOX AISI-316	INOX. 110 cms.	21
H-15 S-90	0,75	940	230 Monof.	1.500	160	INOX.	INOX.	21
H-15 S-140	0,75	940	230 M - 230/400	1.500	160	INOX AISI-316	INOX 140 cms.	24
H-18 S-170	0,75	940	230 M - 230/400	1.800	160	INOX. AISI-316	INOX. 170 cms.	26
H-20 S-190	0,75	940	230 M - 230/400	2.000	160	INOX AISI316	INOX. 190 cms.	27



Agitador en INOX

AGITADOR EN INOX



SERIE J

TIPO	CV.	RPM	Voltaje	Eje [mm]	ØHélice [mm]	Eje y hélice	Soporte AISI-304	Peso [kg]
J-12 S-110	1,5	940	230 M - 230/400	1.200	200	INOX. AISI-316	INOX. 110 cms	26,5
J-15 S-140	1,5	940	230 M - 230/400	1.500	200	INOX. AISI-316	INOX. 140 cms.	28
J-18 S-170	1,5	940	230 M - 230/400	1.800	200	INOX. AISI-316	INOX. 170 cms.	30
J-20 S-190	1,5	940	230 M - 230/400	2.000	200	INOX. AISI-316	INOX. 190 cms.	32

